




Ballast électronique super compacte pour lampes fluo compactes

Allumage préchauffage type BCS-Q / PC-PRO / MOD6 TWINGLE (1/2 lampes) :

Particularités : consommation réduite jusqu'à 30%, vie des lampes augmentée, pas de starter pas de condensateur. Coupure automatique de la lampe défectueuse.

Utilisation en mono ou duo, et multi-puissance.

- Bornes à insert avec bouton poussoir : 0.5-0.75 mm², câbles rigides (par pression sur le bouton poussoir).
- Antiparasité.
- Pour les luminaires classe I ou classe II. Boitier C.
- Protection : IP20.
- Pattes fixation pour vis M4.
- Pour fixation latérale ou inférieure.




A

EEL : A

- EN 61347-2-3 (Sécurité)
- EN 61347-2-4 (Sécurité)
- EN 60929 (Performance)
- EN 61000-3-2 (Harmoniques)
- EN 55015 (Protection contre les perturbations Radioélectriques)
- EN 61547 (Immunité CEM)

EN 61347-2-3 (Sécurité)



Type	Code	Puissance (W)	Dimensions (mm) Long x Larg. x Haut
BOITIER A	14350018	1/2 X 18 W	103 x 67 x 31
	12352642	1/2 X 26 à 42 W	103 x 67 x 31



