

Alimentation LED 15W G4


Compact à courant constant 350mA – Non gradable

CARACTÉRISTIQUES:

- * Sortie fixe (pas de gradation)
- * Tension d'alimentation : 220 à 240V
- * Pour luminaires de classe I et II
- * Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-13, 62384



Ref. 5070150351



Dimensions produits	
Longueur	90.0 mm
Largeur	43.0 mm
Hauteur	22.0 mm
Entraxe de fixation,	80.0 mm
longueur	
Entraxe de fixation,	34.0 mm
largeur	
Poids	52.00 g

Emplois:

- Spot et downlights
- * Dalle LED
- Autre types de luminaires



Alimentation LED 15W G3

Compact à courant constant – Non gradable

Caractéristiques techniques	
Référence	5070150351
Tension nominale	220240V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Tension à l'entrée	198264V
Facteur de puissance λ	0.95
Puissance dissipée	2.59W
Courant d'appel	8.8A
Efficacité à pleine charge	85%
Tension de sortie	2442V
U-OUT	60V
Courant de sortie	350 mA
Tolérance de courant de sortie	±7.5%
Puissance de sortie	8.414.7W
Puissance maximum de sortie	14.7W
Sélection de courant	Courant fixe
Type de protection	IP20
Plage de température ambiante	-20+50°C
Durée de vie	30 000h
Gradable	Non