



FICHE
TECHNIQUE

Downlight RGB CW-WWW

- * IP44 face avant / IP20 face arrière
- * Drive précâblé inclus
- * Tension de fonctionnement 100-240Vac
- * Fréquence de fonctionnement 50-60Hz
- * Dimmable de 1 à 100%
- * IRC : >80
- * Facteur de puissance >0.5
- * Angle : 120°
- * Durée de vie : 50 000heures



- * 9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés
- * Garde en mémoire le dernier programme utilisé
- * Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)
- * Ajustement de la température de couleur (de 2700 à 6500K)
- * 16 millions de couleurs
- * ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur
- * Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application gratuite LCI Control 2.0
- * Distance de contrôle : 30 m



FICHE
TECHNIQUE

Downlight RGB CW-WW

Référence	Puissance	T° C	Flux lumineux	Efficacité lumineuse	Dimensions en mm (Ø de perçage)
1557000200	25W	RGB + CW-WW 2700 – 6500K	200lm	80lm/W	60 x 230 (220-210)

ACCESSOIRES :

Désignation	Référence
Télécommande 8 zones 2.4G – RGB+CW-WW	1557000340
Commande murale RGB+CW-WW	1557000280
Boîtier wifi 2 + câble USB	1557000440
Prise secteur / USB	1557000100
Support mural pour télécommande	1557000350



* Boîtier Wifi indispensable pour piloter l'ampoule depuis la télécommande mais également depuis l'application sur smartphone



FICHE
TECHNIQUE

Downlight RGB CW-WW

PRODUITS DE LA MÊME GAMME :



Lampe GU10 RGB+CW-WW



Projecteur Jardin Rond RGB+CW



Télécommande portable RGB+CW-WW



Skylight RGB+CW-IP65