



FICHE  
TECHNIQUE

# Lanterne Stylum rétro

## AVANTAGES :

- \* Fonte d'aluminium moulé sous pression
- \* Finition thermo-laqué par poudrage polyester
- \* Traitement par pulvérisation électrostatique, résistant à la corrosion et aux UV
- \* 16 LEDS
- \* Hauteur de montage : 3.5 – 6m
- \* Version lanterne protégée : fixation top de mât Ø60mm.
- \* Version lanterne suspendue : ¼ gaz
- \* Protection de 20kA contre les surtensions
- \* L70 >110 000h (30/40W) – 60 000h (60W)






FICHE  
TECHNIQUE

# Lanterne Stylum rétro


Version	Référence	Puissance	Flux lumineux
Suspendue SHP/IM	7020712791	70W	-
	7021012791	100W	-
Portée SHP/IM	7020712895	70W	-
	7021012895	100W	-
Suspendue LED	7000362727	30W	2 440lm
	7000462721	40W	3 800lm
	7000662721	60W	5 400lm
Portée LED	7000362825	30W	3 801lm
	7000462825	40W	4 924lm
	7000662825	60W	6 774lm



150W HPS  
Efficiency 73%



H=4m E(max)=120Lux



LED

40W LED  
LED Cree 30 PC  
95 lm / W

