



FICHE TECHNIQUE

Lanterne Padel LED

AVANTAGES :

- * Corps en fonte d'aluminium moulé sous pression
- * Module LED disponible en 2 formats (24 et 36 leds)
- * Driver DC, incorporé, monté dans le luminaire
- * Précâblé sur platine en acier chromé
- * Classe II
- * Protection de 10kV contre les surtensions
- * RAL 9022-7046 thermolaqué par poudrage polyester
- * Traitement par pulvérisation électrostatique, résistant à la corrosion
- * Fixation : latérale ou top de mât Ø60mm
- * Luminaire orientable de 0 à 90° d'inclinaison (uniquement non lyre)



Version cathéter



Version Top de mât ou crosse EP Ø60mm





FICHE
TECHNIQUE


Lanterne Padel LED

Version Top de mât ou crosse EP Ø60mm




Référence	Puissance	Nombre de LED	Flux lumineux	Efficacité lumineuse	T° de fonctionnement
7000360818	30W	24	3 801lm	126.7 lm/W	-30 à +50°C
7000460818	40W	24	4 924lm	123.1 lm/W	
7000660818	60W	24	7 080lm	118 lm/W	
7000860838	80W	36	9 848lm	123.1 lm/W	


Asymétrique Extensif (AE)



Asymétrique Super Extensif (A3)



Asymétrique Extensif Frontale (A1)



Extensif Symétrique (SE)

