



FICHE
TECHNIQUE

Ballast électronique super compactes fluos compactes



CARACTÉRISTIQUES :

- * Allumage préchauffage type BCS-Q / PC-PRO / MOD 6 TWINGLE (1/2 lampes)
- * Consommation réduite jusqu'à 30%, vie des lampes augmentées, pas de starter, pas de condensateur
- * Utilisation possible en mono ou duo et multi-puissances
- * Bornes à insert avec bouton poussoir : 0.5-0.75mm², câbles rigides (par pression sur le bouton poussoir)
- * Antiparasité
- * Pour les luminaires de classe I et II
- * IP20
- * Pattes de fixation pour vis M4
- * Pour fixation latérale ou inférieure

Référence	Type de lampe	Puissance (W)	Culot	Nombre de lampe	Figure câblage	Dimensions (mm) Long x Larg. x Haut (A X B X C)
14350018	TC-TEL	1/2 x 18W	2GX24q2			
	TC-DEL	1/2 x 18W	2G24q2			
12352642	TC-TEL / TC-DEL	1/2 x 26W	G24q-3 / GX24q-3	1/2	C/D	103 x 67 x 31
	TC-TEL	1 x 32W	GX24q-3			
	TC-TEL	1 x 42W	GX24q-4			
	TC-F / TC-L	1/2 x 18W	2G10 / 2G11			
	T5C	1/2 x 22W	2GX13			
	TC-F / TC-L	1/2 x 24W	2G10 / 2G11			
	T5-C	1 x 40W	2GX13			

Schéma de branchement :

