



## FICHE TECHNIQUE

# Ballast électronique gradable (1-10V)

pour tubes fluo et lampes fluo compactes

### CARACTERISTIQUES :

- Contrôle de régulation sous **1...10V** dc.
- Plage de gradation 1...100%.
- Ballast à incorporer. Classe I.
- Allumage avec préchauffage des cathodes pour une longue durée de vie sans scintillements ni clignotements.
- Fonctionnement en haute fréquence. Haute efficacité énergétique.
- Peuvent être utilisés dans des luminaires Classe I et Classe II sans connexion à terre des lampes.
- Tension admissible 180-300 Vac, 50/60Hz, 160-300dc.
- Connecteurs à branchement rapide avec ressort de maintien. Section du conducteur circulaire : 0.5-1.5mm<sup>2</sup>.
- Protection contre l'inversion de polarité.



220-240V  
0...50-60Hz



EN 61347-2-3  
EN 60929  
EN 61000-3-2

EN 55015  
EN 61547

| Référence       | Type de lampe | Puissance (W)   | Culot | Nombre de lampes | Figure de câblages | Dimensions (mm)<br>Long x Larg. x Haut<br>(A X B X C) |
|-----------------|---------------|-----------------|-------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>11211435</b> | T5 FHE        | 1 X 14/21/28/35 | G5    | 1                | A                  | 360 X 30 X 26                                         |
| <b>11015458</b> | T8            | 1 X 58          | G13   |                  |                    |                                                       |
|                 | TC-L          | 1 X 55          | 2G11  |                  |                    |                                                       |
|                 | T5 FHO        | 1 X 54          | G5    |                  |                    |                                                       |
| <b>11221435</b> | T5 FHE        | 2 X 14/21/28/35 | G5    | 2                | B                  |                                                       |

