



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES :

Avec sélecteur de puissance via interrupteur.

CCT : 3000k-4000k-5000K

Multi puissance


IP 65

IK 08


NEXUS




Dimensions




20/30/50W



50/80/100W



100/150/200W



150/200/300W



FICHE TECHNIQUE

NEXUS

	Tension d'alimentation d'entrée (V)	120-240V 
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Intensité (mA)	Jusqu' à 1.600mA
	Facteur de puissance	≥0,9
	Protection contre surtensions	-
	Isolation électrique	CI
	Indice d' étanchéité IP	IP65
	Protection contre des impacts IK	IK08
	Température de fonctionnement	-30°C~+50 °C
	Angle d'ouverture	90°
	Allumages/extinctions	50.000
	Flux (lm)	Jusqu' à 45.000lm
K	Température de couleur	3.000-4.000-5.000K
	Indice de rendu des couleurs	>70
	Durée de vie	L70>50.000h
	Couleur	RAL 9007 Gris
	Diffuseur	VT-T : verre trempé transparent
	Corps	AL : Aluminium
20-30-50W	200 x 288 x 53 mm	1,840Kg
5080-100W	274 x 346 x 53 mm	2,880kg
100-150-200W	363 x 419 x 56 mm	4,650kg
150-200-300W	420 x 488 x 57 mm	6,840kg



FICHE TECHNIQUE

NEXUS

	W_{LED}		ϕ_{UVA}	ϕ	K		
105639837	20W	270mA	3.300lm	2.800lm	3	3.000K	4KV/6KV 200 x 288 x 53 mm
			3.400lm	2.900lm	4	4.000K	
			3.500lm	3.000lm	5	5.000K	
	30W	270mA	5.000lm	4.300lm	3	3.000K	
			4.900lm	4.400lm	4	4.000K	
			4.800lm	4.500lm	5	5.000K	
	50W	270mA	7.800lm	7.300lm	3	3.000K	
			7.900lm	7.400lm	4	4.000K	
			8.000lm	7.500lm	5	5.000K	
105638944	50W	540mA	7.400lm	7.300lm	3	3.000K	
			7.500lm	7.400lm	4	4.000K	
			7.600lm	7.500lm	5	5.000K	
	80W	540mA	11.900lm	11.800lm	3	3.000K	
			12.000lm	11.900lm	4	4.000K	
			12.100lm	12.000lm	5	5.000K	
	100W	540mA	15.800lm	14.800lm	3	3.000K	
			15.900lm	14.900lm	4	4.000K	
			16.000lm	15.000lm	5	5.000K	
105638951	100W	1.100mA	15.800lm	14.800lm	3	3.000K	
			15.900lm	14.900lm	4	4.000K	
			16.000lm	15.000lm	5	5.000K	
	150W	1.100mA	23.300lm	22.300lm	3	3.000K	
			23.400lm	22.400lm	4	4.000K	
			23.500lm	22.500lm	5	3.000K	
	200W	1.100mA	30.800lm	29.800lm	3	3.000K	
			30.900lm	29.900lm	4	4.000K	
			31.000lm	30.000lm	5	5.000K	
105638962	150W	1.600mA	23.300lm	22.300lm	3	3.000K	
			23.400lm	22.400lm	4	4.000K	
			23.500lm	22.500lm	5	5.000K	
	200W	1.600mA	30.800lm	29.800lm	3	3.000K	
			30.900lm	29.900lm	4	4.000K	
			31.000lm	30.000lm	5	5.000K	
	300W	1.600mA	47.800lm	44.800lm	3	3.000K	
			47.900lm	44.900lm	4	4.000K	
			48.000lm	45.000lm	5	5.000K	