



FICHE TECHNIQUE


CYCLOLIGHT CCT Multi-Puissances

CARACTÉRISTIQUES :

- IP66 / IK08
- Corps en aluminium moulé
- Protection contre les surtensions 4KV
- CTT : 3000/4000/5000k
- Multi-puissance : 30W/50W/70W
- Installation sur terminaison Ø60 mm
- Lanterne précâblée livrée avec un connecteur Scotchlok™



Dimensions



W	Flux (lm)	K
30W	4 467lm	3000K
50W	7 253lm	
70W	10 190lm	



FICHE TECHNIQUE

CYCLOLIGHT CCT

Multi-Puissances

Référence	1056623830
Isolation électrique	CI
Tension d'Alimentation (V)	230V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Facteur de puissance (Cos fi)	≥0.9
Indice d'étanchéité IP	IP66
IK Protection contre des impacts	IK08
Couleur du corps	9007
Matériau du diffuseur	PC-T
Corps	Aluminium
Température de couleur	3000K-4000K-5000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>70
Optique	Sym (Eclairage 360°)
Dimensions	320x320x100mm
Température de service	-20°C~+50°C
Flux (lm)	Max.91000lm
Heures de vie	L70B50>50 000h

Lanterne précâblée livrée avec un connecteur Scotchlok™

