



FICHE  
TECHNIQUE

# CYCLOLIGHT CCT

## Multi-Puissances

CARACTÉRISTIQUES :

IP65

Corps en aluminium moulé

Protection contre les surtensions 4KV

CTT : 3000/4000/5000k


Multi-puissance : 30W/50W/70W

IK08

Lanternes 100% réparable



### Dimensions



W	Φ LUM	K
30W	3900lm	3000K
50W	6500lm	4000K
70W	9100lm	5000K



FICHE  
TECHNIQUE

# CYCLOLIGHT CCT

## Multi-Puissances

 <b>Isolation électrique</b>	CI
 <b>Tension D`Alimentation (V)</b>	230V
<b>Hz Fréquence (Hz)</b>	50/60Hz
$\Phi$ <b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	$\geq 0,9$
 <b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP66
 <b>IK Protection contre des impacts</b>	IK08
 <b>Couleur du corps</b>	9007
 <b>Matériau du diffuseur</b>	PC-T
 <b>Corps</b>	Aluminium
<b>K Température de couleur</b>	3000K-4000K-5000K
 <b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>70
 <b>Optique</b>	Sym
 <b>Dimensions</b>	320x320x100mm
 <b>Température de service</b>	-20°C ~ +50°C
 <b>Flux (lm)</b>	max. 9100lm
 <b>Heures de vie</b>	L70B50> 50000h