



# NEXUS

## CARACTÉRISTIQUES :

**Avec sélecteur de puissance via interrupteur**

CCT : 3000k-4000k-5000K


Multi puissance

IP65


IK08




## Dimensions




20/30/50W



50/80/100W



100/150/200W



150/200/300W



# NEXUS

| Caractéristiques générales          |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Tension d'alimentation d'entrée (V) | 120-240V ac                     |
| Fréquence (Hz)                      | 50-60Hz                         |
| Intensité (mA)                      | Jusqu'à 1 600mA                 |
| Facteur de puissance                | ≥0.9                            |
| Protection contre surtensions       | -                               |
| Isolation électrique                | CI                              |
| Indice d'étanchéité IP              | IP65                            |
| Protection contre des impacts IK    | IK08                            |
| Température de fonctionnement       | -30°C≈+50°C                     |
| Angle d'ouverture                   | 90°                             |
| Allumages / extinctions             | 50 000                          |
| Flux (lm)                           | Jusqu'à 45 000lm                |
| Température de couleur              | 3 000-4 000-5 000K              |
| Indice de rendu des couleurs        | >70                             |
| Durée de vie                        | L70>50 000h                     |
| Couleur                             | RAL 9007 Gris                   |
| Diffuseur                           | VT-T : verre trempé transparent |
| Corps                               | AL : Aluminium                  |



# NEXUS

| Référence | W    | Flux (lm)                        | Flux (lm)                        | K                          | Poids   |
|-----------|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|
| 105639837 | 20W  | 3 300lm<br>3 400lm<br>3 500lm    | 2 800lm<br>2 900lm<br>3 000lm    | 3 000K<br>4 000K<br>5 000K | 1.840kg |
|           | 30W  | 5 000lm<br>4 900lm<br>4 800lm    | 4 300lm<br>4 400lm<br>4 500lm    |                            |         |
|           | 50W  | 7 800lm<br>7 900lm<br>8 000lm    | 7 300lm<br>7 400lm<br>7 500lm    |                            |         |
| 105638944 | 50W  | 7 400lm<br>7 500lm<br>7 600lm    | 7 300lm<br>7 400lm<br>7 500lm    | 3 000K<br>4 000K<br>5 000K | 2.880kg |
|           | 80W  | 11 900lm<br>12 000lm<br>12 100lm | 11 800lm<br>11 900lm<br>12 000lm |                            |         |
|           | 100W | 15 800lm<br>15 900lm<br>16 000lm | 14 800lm<br>14 900lm<br>15 000lm |                            |         |
| 105638951 | 100W | 15 800lm<br>15 900lm<br>16 000lm | 14 800lm<br>14 900lm<br>15 000lm | 3 000K<br>4 000K<br>5 000K | 4.650kg |
|           | 150W | 23 300lm<br>23 400lm<br>23 500lm | 22 300lm<br>22 400lm<br>22 500lm |                            |         |
|           | 200W | 30 800lm<br>30 900lm<br>31 000lm | 29 800lm<br>29 900lm<br>30 000lm |                            |         |
| 105638962 | 150W | 23 300lm<br>23 400lm<br>23 500lm | 22 300lm<br>22 400lm<br>22 500lm | 3 000K<br>4 000K<br>5 000K | 6.840kg |
|           | 200W | 30 800lm<br>30 900lm<br>31 000lm | 29 800lm<br>29 900lm<br>30 000lm |                            |         |
|           | 300W | 47 800lm<br>47 900lm<br>48 000lm | 44 800lm<br>44 900lm<br>45 000lm |                            |         |